

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pružinová svornice pro ochranný vodič, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet připojek: 6, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vaše výhody

- Barevné označení pater PE a N podporuje vytvoření přehledného a jednoznačného rozvodu potenciálů

Obchodní data

Ks/bal.	50 ks
GTIN	
GTIN	4017918876579
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,022 kg
Číslo celní sazby	85369010
Země původu	Polsko

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	3
Počet připojek	6
jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,77 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Zatěžovací proud maximální	28 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovitý proud I_N	24 A
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	Ano
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2)	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)	V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I	2
NF F16-101, NF F10-102 třída F	2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Šířka krytu	2,2 mm
Délka	99,5 mm
Výška NS 35/7,5	58 mm
Výška NS 35/15	65,5 mm

Data připojení

Poznámka	Dodržujte prosím proudovou zatížitelnost nosných lišt.
Typ připojení	Pružinové připojení
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	28
Průřez vodiče AWG max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	28
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Technické údaje

Data připojení

Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastického pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A3

Normy a určování


Přípojka podle normy	CSA
	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Výkresy

Schéma zapojení



Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141128
eCl@ss 4.1	27141128
eCl@ss 5.0	27141128
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Klasifikace

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

Aprobace

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	
Jmenovitý proud IN	20 A	20 A	
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	5 A	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Aprobace

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	5 A	20 A	20 A
mm ² /AWG/kcmil	28-12	28-12	28-12

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	--

Příslušenství

Příslušenství

Dokumentace

Montážní materiál - ST-IL - 3039900

Obslužná nálepka pro svornici ST



Izolační pouzdro

Izolační dutinka - ISH 2,5/0,2 - 3002843



Izolační dutinka, barva: bílá

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Izolační dutinka - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Izolační dutinka, barva: šedá

Izolační dutinka - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Izolační dutinka, barva: černá

Koncovka

Koncový držák - E/AL-NS 35 - 1201662



Koncovka, k vytvoření opěry svornic UKH 50 až UKH 240, na nosnou lištu NS 35, se 2 šrouby, šířka: 10 mm, barva: hliník

Koncový kryt

Zakončovací kryt - D-ST 2,5-3L - 3036660



Zakončovací kryt, délka: 99,5 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 50,3 mm, barva: šedá

Nosiče štítků

Nosiče štítků - STP 5-3 - 0810562



Nosič trojitého štítku, upevňuje se nasunutím do třípatrové pružinové svornice ST 2,5-3L, možnost popisu pomocí ZB 5 nebo ZBF

Nosná lišta

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 2000 mm, barva: stříbrný

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaná, silnovrstvě pasivovaná, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaný, bílá pasivace, délka: 2000 mm, barva: bílá

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkovaný, bílá pasivace, délka: 2000 mm, barva: bílá

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: hliník, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Nosná lišta, děrovaná - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkování, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, pozinkování, délka: 2000 mm, barva: stříbrná

Nosná lišta neděrovaná - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Nosná lišta neděrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: měď, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: měděná barva

Koncový uzávěr - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5

Oddělovací deska

Distanční deska - DP PS-5 - 3036725



Distanční deska, délka: 22,4 mm, šířka: 5,2 mm, výška: 29 mm, počet pólů: 1, barva: červená

Popisky svorek, nepotištěný

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Označovací štítek - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm

Značkovače pro svorky - UC-TM 5 - 0818108



Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm

Značkovače pro svorky - UCT-TM 5 - 0828734



Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm

Označovací štítek, plochý - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm

Značkovače pro svorky - UC-TMF 5 - 0818153



Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Značkovače pro svorky - UCT-TMF 5 - 0828744



Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm

Popisky svorek, potištěné

Výstražný kryt - WST 2,5 - 3030941



Výstražný kryt, 5-pólový, pro šířku svornic: 5,2 mm

Označovací štítek - ZB 5 CUS - 0824962



Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm

Označovací štítek - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm

Označovací štítek - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Označovací štítek - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Označovací štítek, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, podélně potištěné: stejná čísla 1 nebo 2 atd. až 100, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm

Značkovače pro svorky - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Značkovače pro svorky, Pás, bílá, popsané, podélně: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm

Značkovače pro svorky - UC-TM 5 CUS - 0824581



Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm

Značkovače pro svorky - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm

Označovací štítek, plochý - ZBF 5 CUS - 0825025



Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Označovací štítek, plochý - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 491-500, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Označovací štítek, plochý - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Označovací štítek, plochý - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 2-20, 22-40, atd. až 82-100, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Označovací štítek, plochý - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: lichá čísla 1-19, 21-39 atd. až 81-99, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm

Značkovače pro svorky - UC-TMF 5 CUS - 0824638



Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Značkovače pro svorky - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm

Šroubovací nástroj

Šroubovák - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Šroubovák - ST-BW - 1207608



Ovládací nástroj, pro všechny pružiny 2,5 mm² - 4,0 mm²

Záslepka

Zaslepení - CEC 2,5 - 3062757



Kryt pro šachtu vodiče, 10pólový, pro pružinové svornice (ST) a řadové svornice s technologií Push-in (PT) s šířkou: 5,2 mm

Zástrčka pro instalaci elektron. prvku

Zástrčka pro instalaci elektronického prvku - P-CO 2-5 R47K - 3032447



Zástrčka pro instalaci elektronického prvku, s odporem 47 kOhm k monitoringu zlomení drátu, rozteč: 5,2 mm, délka: 8,9 mm, šířka: 4,1 mm, výška: 34,8 mm, počet pólů: 2, barva: černá

Zástrčný můstek

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBS 2-5 - 3030161



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 9 mm, počet pólů: 2, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 3-5 - 3030174



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 14,2 mm, počet pólů: 3, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 4-5 - 3030187



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 19,4 mm, počet pólů: 4, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 5-5 - 3030190



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 24,6 mm, počet pólů: 5, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 10-5 - 3030213



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, délka: 22,7 mm, šířka: 50,6 mm, počet pólů: 10, barva: červená

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBS 20-5 - 3030226



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 20, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 50-5 - 3038930



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 50, barva: červená

Zástrčný můstek - FBSR 2-5 - 3033702



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 2, barva: červená

Zástrčný můstek - FBSR 3-5 - 3001591



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 3, barva: červená

Zástrčný můstek - FBSR 4-5 - 3001592



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 4, barva: červená

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBSR 5-5 - 3001593



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 5, barva: červená

Zástrčný můstek - FBSR 10-5 - 3033710



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 10, barva: červená

Zástrčný můstek - FBS 2-5 BU - 3036877



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 2, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 3-5 BU - 3036880



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 3, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 4-5 BU - 3036893



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 4, barva: modrá

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Zástrčný můstek - FBS 5-5 BU - 3036903



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 5, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 10-5 BU - 3036916



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 10, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 20-5 BU - 3036929



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 20, barva: modrá

Zástrčný můstek - FBS 50-5 BU - 3032114



Zástrčný můstek, rozteč: 5,2 mm, počet pólů: 50, barva: modrá

Zásuvka pro zkušební zástrčku

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Zkušební zástrčka

Zkušební zástrčka - PS-5 - 3030983



Zkušební zástrčka, barva: červená

Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-PE/L/N - 3036084

Příslušenství

Zkušební zástrčka - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Zkušební zástrčka, barva: červená